



Produktark 11010WF02



WI-FI timer 2,4GHz
Kontakt: 1 potensial fri vekselkontakt
Antall moduler: 2
Merkestrøm: 16A/250V Cos φ = 1
Merkespenning: 230V +/- 10%
Elnr: 1438868

Frekvens (Hz)	50/60Hz	Forbruk standby	< 2W
Tilkoblings tverrsnitt	1-6mm ²	Strømreserve	72 timer
Min ladetid for strømreserve	12 timer	Isolasjon	Klasse II
Driftstemperatur	0 til + 50° C	Lagringstemperatur	-10 til + 65° C
Nøyaktighet ur	+/- 0,5 sec pr dag ved 25° C	Dimensjon	35x60x90mm (bxdxh)

Funksjoner

manuelt av/på (bryter på timeren)

av/på fra app på smart telefon og nettbrett (Android og IOS)

programmert fra smart telefon eller nettbrett

- 45 uke program min 1 minutt
- 15 av/på program min 1 minutt
- 15 varierende av/på mellom start tid og slutt tid, min 1 minutt
- 15 gjenntatte av/på mellom start og slutt tid, min 1 minutt
- nedtelling til å slå av eller nedtelling til slå på, min 1 minutt

Standarder/godkjenninger



Perry Electric S.R.L
Via Milanese 11 – 22070 Veniano
(como). Italy. www.perry.it

Malthe Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder som vises over er beregnet for informasjon og kan endres uten forvarsel.