


	Universal dimmer med 1 fas
	Spenning: 230VAC
	Type dimmer: Universal forkant eller bakkant
	Maks kapasitet: 200W bakkant / 40W forkant
	Min kapasitet; 20W bakkant / 8W forkant
	Mål: 52x53x22mm (bxhxd)
	Antall faser som dimmes: 1
	Varenr: 4514602

Tekniske data

Gløde og halogen pærer	Inntil 200W bakkant ¹⁾²⁾	Sende effekt	10mW
Elektroniske trafoer	Inntil 200W bakkant ²⁾³⁾	Spenning	230VAC
Dimmbare 230V LED	Inntil 200W bakkant ²⁾⁴⁾	Antall faser	1
Dimmbare 230V LED	Inntil 40W forkant ²⁾⁴⁾	Vedlikehold	Ingen
LED m/driver	Inntil 200W bakkant ⁴⁾	Arbeids temperatur	-20 til 50° C.
Frekvens	868,3MHz	IP	20
Trådløs standard	EnOcean	Kable tverrsnitt	0,2 til 2,5mm ²
Antall trådløse brytere som kan læres inn	32		

¹⁾ Maks 150W pr lyskilde. ²⁾ Kapasitet kan påvirkes av ventilasjon/temperatur. ³⁾ Kapasiteten på elektroniske trafoer bør reduseres med 5% pga. tap i trafoen. ⁴⁾ Kapasiteten på 230V LED og LED m/driver kan påvirkes av elektronikken i lyskildene/elektronikken.

Koblings skjema



Standarder/godkjenninger

