



| |
|---|
| Trådløs bryte aktuator |
| Artikkel nummer: FMS61NP-230 |
| Referanse nummer: 30200330 |
| Farge: Blå |
| Mål: 45x45x33mm |
| Kontakter: 1+1 NO, 2 NO (ikke 2P), eller 1 No+1 NC. 10A/250V. Maks 16A som sum av kontaktene. |
| Drift spenning: 230V |
| Levetid ved $\cos \phi = 1$: ∞ |
| Tilkoblingsklemmer: 1x4mm ² eller / 2x1,5mm ² |
| Trådløs standard: EnOcean. 868MHz. |
| Drifts temperatur: -20 til 50° C. |
| IP grad: Kapsling IP30 / koblingsklemmer IP20 |
| EAN kode: 4010312300268 |
| Varenummer: 4513835 |

Bryte aktuator med 2 ikke potensialfrie kontakter 10A (maks 16A til sammen) /250V. Velg mellom 1+1 NO, 2NO eller 1 NO + 1 NC.

Kapasitet gjelder for 1 kontakt eller som sum av begge.

| | |
|---|--|
| Gløde og halogen pærer | Inntil 2000W (maks pære størrelse 150W) |
| Lysstoffrør med KVG, lead-lag krets eller ukompensert | 1000VA |
| Lysstoffrør med elektronisk ballast (EVG) eller shunt kompensert | 500VA |
| Kompakt lysrør med EVG og energi spare pærer | Opp til 400W |
| Induktiv last $\cos \phi = 0.6/230 \text{ V AC}$ Start strøm $\leq 35 \text{ A}$ | 650W |
| Dimmbare 230V LED (GU10) | 400W. Startstrøm $\leq 120\text{A}/5\text{ms}$ |
| Likespenning 12/24VDC | 8A |

Tilkobling for standard impulsbryter.

Standarder/godkjenninger



Fabrikant
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
www.eltako.com



Importør
Malthe Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder vises kun som informative basis og kan endres uten varsel.