

Produktark / FDV
 Trådløs bryte aktuator
 Lavvoltage 8-24VUC
 FSR61/8-24VUC



Trådløs bryte aktuator. Lavvoltage 8-24VUC
Artikkelnummer: FSR61/8-24VUC
Referanse nummer: 30100004
Farge: Blå
Mål: 45x45x33mm
Kontakt: 1NO, 10A/250V. Potensialfri kontakt
Driftspenning: 8-24VAC/DC
Levetid ved $\cos \phi = 1$: $> 10^5$
Tilkoblingsklemmer: 1x4mm ² eller / 2x1,5mm ²
Trådløs standard: EnOcean. 868MHz.
Driftstemperatur: -20 til 50° C.
IP grad: Kapsling IP30 / koblingsklemmer IP20
EAN kode: 4010312301357
Varenummer: 4513842

Bryte aktuator med 1 NO potensialfri kontakt 10A/250V. 8-24VAC/DC

Kapasitet

Gløde og halogen pærer	Inntil 2000W (maks pære størrelse 150W)
Lysstoffør med KVG, lead-lag krets eller ukompensert	Inntil 1000VA
Lysstoffør med elektronisk ballast (EVG) eller shunt kompensert	Inntil 500VA
Kompakt lysrør med EVG og energi spare pærer	Opp til 400W
Induktiv last $\cos \phi = 0.6/230 \text{ V AC}$ Startstrøm $\leq 35 \text{ A}$	650W
Dimmbare 230V LED (GU10)	400W. Startstrøm $\leq 120\text{A}/5\text{ms}$
Likespenning 12/24VDC	8A

Velg mellom 2 funksjoner.

- Funksjon 1; Impuls bryter med eller uten forsinket ut inntil 120 minutter.
- Funksjon 2; Rele som ligger inne så lenge du holder bryteren inne eller ligger inne i det antall sekunder satt på aktuatoren 2-120 sek.

Tilkobling for standard impulsbryter.

Standarder/godkjenninger



Fabrikant
 Eltako GmbH
 Hofener Straße 54
 D-70736 Fellbach
 www.eltako.com



Importør
 Malthe Winje Automasjon AS
 Haukeliveien 48,
 1415 Oppegård
 www.mwg.no

Data, mål, design og bilder vises kun som informative basis og kan endres uten varsel.