



Trådløs frittstående bryte aktuator for DIN skinne

Artikkel nummer: FUA12-230V

Referanse nummer: 30000052

Farge: Blå

Mål: 2 moduler

Drift spenning: 230V

 Tilkobling: 1x4mm² eller / 2x1,5mm².

Trådløs standard: EnOcean. 868MHz.

Drifts temperatur: -20 til 50° C.

IP grad: Kapsling IP50 / koblingsklemmer IP20

EAN kode: 4010312316955

Varenummer: 4514318

Bryte aktuator med 1 potensialfri veksel kontakt 10A/250V. Kan benytte eksterne antenner FA200 eller FA250.

Kapasitet

Gløde og halogen pærer	2000W (maks pære størrelse 150W)
Lysstoffrør med KVG, lead-lag krets eller ukompensert	1000VA
Lysstoffrør med elektronisk ballast (EVG) eller shunt kompensert	500VA
Kompakt lysrør med EVG og energi spare pærer	Inntil 400W (Startstrøm <70A/10ms)
Induktiv last $\cos \phi = 0.6/230 \text{ V AC}$ Start strøm $\leq 35 \text{ A}$	650W
Dimmbare 230V LED (GU10)	Inntil 400W. (Startstrøm <70A/10ms)
Likespenning 12/24VDC	8A

Velg mellom 2 funksjoner.

- Funksjon 1; Impuls bryter med eller uten forsinket ut inntil 120 minutter.
- Funksjon 2; Rele som ligger inne så lenge du holder bryteren inne eller ligger inne i det antall sekunder satt på aktuatoren 2-120 sek.

Tilkobling for standard impulsbryter.

Standarder/godkjenninger


 Fabrikant
 Eltako GmbH
 Hofener Straße 54
 D-70736 Fellbach
 www.eltako.com

 Importør
 Malthe Winje Automasjon AS
 Haukeliveien 48,
 1415 Oppegård
 www.mwg.no

Data, mål, design og bilder vises kun som informative basis og kan endres uten varsel.