

Trådløs universal dimme aktuator

FUD71L-230V



Trådløs universal dimme aktuator.
Artikkel nummer: FUD71L-230V
Referanse nummer: 30100846
Farge: Hvit
Mål: 252x46x31 mm
Drift spenning: 230V
Tilkobling: 1x4mm ² eller / 2x1,5mm ² . Kabelinnføring med strekkavlastning.
Trådløs standard: EnOcean. 868MHz.
Drifts temperatur: -20 til 50° C.
IP grad: Kapsling IP30 / koblingsklemmer IP20
EAN kode: 4010312316412
Varenummer: 4513879

Innstilling på FUD71L

Auto:

- Hvis ohmsk eller kapasitiv last detekteres; fase avsnitt, bakkant dimming (trailing edge). Linjær dimmekurve
- Hvis induktiv last detekteres fase snitt, forkant dimming (leading edge). Linjær dimmekurve.

LC1, 2, og 3

- Fase snitt, forkant dimming (leading edge).

LC4, 5, og 6 Hvis kapasitiv last detekteres; fase avsnitt, bakkant dimming

- (trailing edge) forskjellige dimmekurver
- Hvis induktiv last detekteres fase snitt, forkant dimming (leading edge) forskjellige dimmekurver

Kapasitet.

Gløde og halogen pærer	Inntil 1200W (maks 150W pr lyskilde)
Elektroniske trafoer (kapasitiv last)	Inntil 1140W
Jernkjerne trafoer (Induktiv last)	Inntil 960W
LED m/driver	Inntil 1140W (avhengig av elektronikken i driveren)
230V LED	Inntil 400W (avhengig av elektronikken i driveren)

Master/slave løsning for store laster.

Vi kan sette opp en master/slaveløsning mellom flere FUD71 / FUD71L. Master / slave løsningen gjøres via programvare i dimmerne og det trengs ingen kabler mellom masteren og slavene eller mellom slavene. Så lenge masteren har kontakt med slavene er det ingen begrensning på antall slaver en master kan ha. En master/slave løsning er synkronisert og kan styres med en eller flere trådløse brytere/sensorer.



Fabrikant
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
www.eltako.com



Importør
Malthes Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mw.no

Data, mål, design og bilder vises kun som informative basis og kan endres uten varsel.

