

## Jordfeilbryter EV type (Bil ladere) GWD4562




Type A + 6mA DC



Beskrivelse	Jordfeilbryter A[EV] med utløser strøm på 30mA og RDC-M med utløser strøm på 6mA DC.
Antall poler	2
Antall moduler	4
Oppgitt strøm	40A
Utløserstrøm vekselstrøm	30mA
Utløserstrøm likestrøm	RDC-M 6mA DC
Type	Type A[EV] (Electrical vehicle)
Varenummer	1611894

Oppgitt spenning (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1)	230-240VAC	Standard	IEC 62955 (RCD-PD) IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Oppgitt frekvens	50-60Hz	Overspennings kategori	III
Oppgitt støtspenning	4kV	Isolasjons spenning	500V
Støtstrøm (8/20)	3000A	Tilkobling for en leder kabel	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{mm}^2$
Tilkobling for fler leder	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{mm}^2$	Tiltrekningskraft	3Nm
Dobbel tilkobling	Ja tilførsel i toppen eller bunnen	Driftstemperatur	-25 til 60° C
Lagringstemperatur	-40 til 70° C	Elektriske utløsninger	$\geq 10.000$
Mekaniske utløsninger	$\geq 10.000$	Tilbehør kompatibel	Ja
Restart kompatibel	Ja		

Type	Standard	Applikasjon
 <b>EV</b> $I_{\Delta n dc} = 6 \text{ mA}$	IEC/EN 61008 (RCCB) IEC 62955 (type EV) IEC/EN 62423 (type B and F)	Elbil lader 