

Strømforsyninger SNT12 og SNT61

Serie av strømforsyninger for DIN montasje SNT12 og for boks montasje SNT61



Strømforsyninger kan være stor forbrukere av strøm – dette gjelder ikke Eltako's strømforsyninger. Standby tap for 12 og 24W modellene er kun 0,2 watt og for 6W kun 0,1 watt! Et annet viktig punkt er virkningsgraden. Her kan du forvente 81 % til 87 % for Eltako's produkter.

	SNT12-230V/ 12VDC-0,5A	SNT12-230V/ 24VDC-0,25A	SNT12-230V/ 12VDC-1A	SNT12-230V/ 24VDC-0,5A	SNT12-230V/ 12VDC-2A	SNT12-230V/ 24VDC-1A
Effekt	6W ¹⁾	6W ¹⁾	12W ²⁾	12W ²⁾	24W ²⁾	24W ²⁾
Utgangsspennning / avvik	12VDC, ± 1 %	24VDC, ± 1 %	12VDC, ± 1 %	24VDC, ± 1 %	12VDC, ± 1 %	24VDC, ± 1 %
Utgangsstrøm	0,5A	0,25A	1A	0,5A	2A	1A
Standby tap	0,1W	0,1W	0,2W	0,2W	0,2W	0,2W
Ripple	100mV	100mV	100mV	100mV	100mV	100mV
Beskyttelse	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II
IP grad	20	20	20	20	20	20
Start strøm ³⁾	18A/230V	18A/230V	18A/230V	18A/230V	18A/230V	18A/230V
Virkningsgrad	81 %	82 %	83 %	86 %	83 %	87 %
Beskyttelse mot overbelastning kort tid	160-200 %	160-200 %	160-200 %	160-200 %	160-200 %	160-200 %
Overspennings beskyttelse	140-170 %	140-170 %	140-170 %	140-170 %	140-170 %	140-170 %
Kort slutning sikker ⁴⁾	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperatur beskyttet ⁴⁾	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antall parallellkoblet	2	2	2	2	2	2
Dimensjoner	18x58mm SNT61: 45x44x33mm	18x58mm SNT61: 45x44x33mm	18 (1 mod) x58mm	18 (1 mod) x58mm	36 (2 mod) x58mm	36 (2 mod) x58mm
Arbeids temp	-10/50° C	-10/50° C	-10/50° C	-10/50° C	-10/50° C	-10/50° C

¹⁾ Det er ikke nødvendig med ventilasjons avstand selv ved 100 % last,

²⁾ Ved last > 50 % skal det være minimum ½ moduls avstand.

³⁾ Hvis tilkoblet på primærside 2ms,

⁴⁾ Automatisk igangkjøring etter reparasjon av feil.

Type	Tekst	Elnr
SNT12-230V/12VDC-1A	Strømforsyning DIN montert 230/12V-1A	6600350
SNT12-230V/24VDC-0,25A	Strømforsyning DIN montert 230/24V-0,25A	6600351
SNT12-230V/12VDC-2A	Strømforsyning DIN montert 230/12V-2A	6600352
SNT12-230V/24VDC-1A	Strømforsyning DIN montert 230/24V-1A	6600353
SNT61-230V/12VDC-0,5A	Strømforsyning boks montert 230/12V-0,5A	6600354
SNT61-230V/24VDC-0,25A	Strømforsyning boks montert 230/24V-0,25A	6600355